

Les revêtements de planchers surélevés

<http://www.gamma-industries.com>

L'ENTREPRISE

Activité : Fabrication et installation de planchers surélevés.

GAMMA Industries est le leader français de ce type d'activité.

Objectif : Décrire les différents revêtements utilisables ainsi que les contraintes liés à la nature de leurs composants.

Offrir des liens intéressants à nos clients permettant de faire le bon choix.
-> Liste et liens des fournisseurs en dernière page ...



Certaines de nos dalles peuvent recevoir les revêtements suivants : Stratifié, Vinyle, Linoléum, Caoutchouc, Textile, Bois,

D'autres sont fournies sans revêtement, mais peuvent recevoir un revêtement textile en dalle plombante, à joints décalés.

1. Type de revêtements utilisables :

Revêtements stratifiés :

Les revêtements stratifiés doivent être conformes aux normes NF EN 438, NF EN 685 et NF EN 14041.

A proscrire pour les locaux où il y a des risques d'empoussièrement à base de particules abrasives.

👁 [Vocabulaire : \(http://www.epfl.com/fr/stratifie/a-z.html\)](http://www.epfl.com/fr/stratifie/a-z.html)

Revêtements souples non textiles :

Ce sont les revêtements vinyliques flexibles sans support, les caoutchoucs, les linoléums.

👁 [Lien intéressant :](#)

http://www.anah.fr/fileadmin/fichiers/Textes_et_publications/Fiches/Fiches_techniques/F_T8_Peintures_Revetements.pdf

Revêtements textiles :

Ce sont les tapis aiguilletés, les moquettes tuftées à velours coupé.

Les revêtements textiles utilisables pour des planchers surélevés doivent être classés 3 ou 4 selon la classification des normes NF EN 1470 ou NF EN 1307, selon le cas.

Les décors ne doivent nécessiter ni raccord, ni centrage et être interchangeables.

Parquets, minéraux naturels ou reconstitués, céramiques :

Ces revêtements doivent faire l'objet d'une étude particulière car chaque cas est spécifique.

2 . Adéquation des revêtements :

Les revêtements de sol résilients (*qui présente une résistance aux chocs*), utilisables pour des planchers surélevés doivent être classés au minimum 32 selon la classification de la norme NF EN 685.

3 . Revêtements collés en usine :

Une majorité des revêtements des grandes marques peuvent être collés sur nos dalles.

Néanmoins, tous les produits ne sont pas forcément compatibles avec l'utilisation des planchers techniques. Des **essais très rigoureux** doivent être effectués avant de coller les produits (essais de coupe, de collage). Pour cela, n'hésitez pas à nous consulter, nous disposons de nombreux nuanciers diffusables par Email ou par Courrier.

!!! Sont à exclure les revêtements avec sous-couche mousse.

4 . Revêtements posés sur site :

La pose sur site du revêtement concerne essentiellement les dalles plombantes amovibles (DPA).

Leurs caractéristiques dimensionnelles et géométriques, leur stabilité dimensionnelle et leur pose doivent être conformes aux prescriptions de la norme NF P 62.202.1 (réf DTU 53.1).

L'application du produit de préparation ne doit pas entraver la facilité de démontage ultérieur du plancher surélevé. Il est préférable, pour la pose de ces revêtements, de prévoir des joints décalés.

5. HQE : Haute Qualité Environnementale.

Les revêtements de planchers surélevés offrent des réponses adaptées au confort acoustique & visuel des surfaces équipées, et aident également aux bonnes tenues de conductibilité des dalles.

Ils peuvent néanmoins apporter dans certains cas des nuisances olfactives si le produit choisi n'est pas adapté.

Veillez donc à choisir un produit testé et certifié , gage d'une bonne qualité.

Gamma industries a fabriqué et installé ces dernières années des millions de m² de dalles revêtues collées en usine et /ou de dalles revêtues par des dalles plombantes.

Notre expérience en ce domaine ainsi que le retour des informations clients sur le vieillissement des produits est une source de données importante.

La liste des liens fournisseur n'est pas exhaustive, d'autres produits peuvent être installés, mais sous réserve d'essais préliminaires

N'hésitez pas à nous questionner, nous saurons vous conseiller quel revêtement est le plus adapté à votre besoin.

Liens :

Quelques liens vers des fabricants de confiance.

Stratifiés :

Abet Laminati : <http://abetlaminati.com/>

Oberflex : <http://www.oberflex.com/>

Revêtements souples :

Forbo : <http://www.sarlino.forbo.com/default.aspx>

Nora : <http://www.nora.com/fr/>

Gerflor : <http://www.gerflor.com/>

Tarkett : <http://www.tarkett-batiment.fr/>

Dalles plombantes :

Domo : <http://www.domoindustries.com/index.asp?lng=fr>

Heuga : <http://www.heuga.com/Homepage-fr>

Balsan : <http://www.balsan.com/>

Enia batiments : <http://www.eniacarpets.com/enia/index.php>

Revêtements textiles :

Lano : <http://www.lano.com/en/>

Tarkett : <http://www.tarkett-batiment.fr/>

GAMMA industries,
La qualité que vous méritez.



Tél : (33) 01.41.23.10.10

Fax : (33) 01.41.23.10.00

<http://www.gamma-industries.com>